

**SEL**SEL (save energy lamps)  
svítidla pro úsporné  
zdroje včetně  
předřadníku EVG**S**

BPM 1211.09.01

**1.908 Kč** MOCmontážní otvor: ø 225 mm  
zápustná hloubka: 75 mm  
rozměr: ø 235 mm  
2x 26W / IP44 / GX24Q3  
bílá

TIP

BÍLÁ

**S**

BPM 1211.19.01

**1.908 Kč** MOCmontážní otvor: ø 225 mm  
zápustná hloubka: 75 mm  
rozměr: ø 235 mm  
2x 26W / IP44 / GX24Q3  
nikl satin

TIP

**S**

BPM 1212.09.01

**2.099 Kč** MOCmontážní otvor: ø 225 mm  
zápustná hloubka: 75 mm  
rozměr: 235 x 235 mm  
2x 26W / IP44 / GX24Q3  
bílá

TIP

BÍLÁ

**S**

BPM 1212.19.01

**2.099 Kč** MOCmontážní otvor: ø 225 mm  
zápustná hloubka: 75 mm  
rozměr: 235 x 235 mm  
2x 26W / IP44 / GX24Q3  
nikl satin

TIP

**S**

BPM 4100.01

**3.053 Kč** MOCmontážní otvor: ø 225 mm  
zápustná hloubka: 90 mm  
rozměr: 235 x 235 mm  
2x 26W / IP44 / GX24Q3  
bílá**S**

BPM 3100.01

**2.862 Kč** MOCmontážní otvor: ø 225 mm  
zápustná hloubka: 90 mm  
rozměr: 235 x 235 mm  
2x 26W / IP44 / GX24Q3  
kartáčovaný hliník**LED**včetně napaječe  
stmívatelný  
700mA  
ø 50 mm

ZDROJ



BPM 7XTEC40

**1.515 Kč** MOC7W / 40°  
3000K / 465 lm

BPM 7XTEC60

**1.515 Kč** MOC7W / 60°  
3000K / 465 lm**EXPRESS**  
DODÁNÍ DO 5 DNŮUvedené ceny jsou doporučené maloobchodní, včetně DPH 21%  
a bez recyklačních poplatků.  
Tiskové chyby a změny ve vyobrazení a údajích vyhrazeny.

PROSTOR PRO RAZÍTKO

**BPM**Lighting®**EXPRESS**  
DODÁNÍ DO 5 DNŮ **BPM**Lighting®

# HALOGEN

dodáváno s objímkou GU10, možnost použít i na 12V (GU5,3) trafo a světelné zdroje nejsou součástí

H



**BPM 3000GU**  
**462 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 85 mm  
zápustná hloubka: 57 mm  
rozměr: 90 x 90 mm  
max 50W / GU10  
kartáčovaný hliník

TIP

H



**BPM 4200GU**  
**561 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 84 mm  
zápustná hloubka: 57 mm  
rozměr: 90 x 90 mm  
max 50W / GU10  
bílá

H



**BPM 3001GU**  
**988 Kč** MOC  
montážní otvor: 150 x 70 mm  
zápustná hloubka: 57 mm  
rozměr: 180 x 90 mm  
max 2 x 50W / GU10  
kartáčovaný hliník

# LED

dodáváno včetně LED světelného zdroje a napáječe (nestmívatelného)

L



**BPM 101A**  
**1.495 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 68 mm  
zápustná hloubka: 66 mm  
rozměr: 80 x 80 mm  
max 7W / 500 lm  
3000K / 40°  
kartáčovaný hliník

TIP

L



**BPM 101W**  
**1.495 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 68 mm  
zápustná hloubka: 66 mm  
rozměr: 80 x 80 mm  
max 7W / 500 lm  
3000K / 40°  
bílá

TIP

H



**BPM 3011GU**  
**406 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 80 mm  
zápustná hloubka: 57 mm  
rozměr: 92 x 92 mm  
max 50W / GU10  
kartáčovaný hliník

H



**BPM 4211GU**  
**474 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 80 mm  
zápustná hloubka: 57 mm  
rozměr: ø 92 mm  
max 50W / GU10  
bílá

H



**BPM 3161.09GU**  
**441 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 75 mm  
zápustná hloubka: 92 mm  
rozměr: ø 80 mm  
max 50W / GU10  
bílá

H



**BPM 3160.01**  
**676 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 93 mm  
zápustná hloubka: 85 mm  
rozměr: ø 98 mm  
max 50W / GU10  
bílá

L



**BPM 100W**  
**1.495 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 68 mm  
zápustná hloubka: 80 mm  
rozměr: ø 80 mm  
max 7W / 500 lm  
3000K / 40°  
bílá

TIP

L



**BPM 100A**  
**1.495 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 68 mm  
zápustná hloubka: 66 mm  
rozměr: ø 80 mm  
max 7W / 500 lm  
3000K / 40°  
kartáčovaný hliník

TIP

L



**BPM 3230.02**  
**1.908 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 90 mm  
zápustná hloubka: 80 mm  
rozměr: ø 104 mm  
max 10W / IP44  
500 lm / 3000K / 42°  
lesklý hliník

TIP

H




**BPM 3010GU**  
**406 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 80 mm  
zápustná hloubka: 57 mm  
rozměr: ø 92 mm  
max 50W / GU10  
kartáčovaný hliník

H



**BPM 4210GU**  
**474 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 80 mm  
zápustná hloubka: 57 mm  
rozměr: ø 92 mm  
max 50W / GU10  
bílá

H




**BPM 3005GU**  
**607 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 60 mm  
zápustná hloubka: 57 mm  
rozměr: ø 85 mm  
max 50W / IP65 / GU10  
kartáčovaný hliník

H



**BPM 4205GU**  
**689 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 60 mm  
zápustná hloubka: 57 mm  
rozměr: ø 85 mm  
max 50W / IP65 / GU10  
bílá

L



**BPM 3230.06**  
**1.908 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 90 mm  
zápustná hloubka: 80 mm  
rozměr: ø 104 mm  
max 10W / IP44  
500 lm / 3000K / 42°  
bílá

TIP

L



**BPM 3230.04**  
**2.480 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 90 mm  
zápustná hloubka: 80 mm  
rozměr: ø 104 mm  
max 10W / IP44  
800 lm / 3000K / 42°  
lesklý hliník

TIP

L



**BPM 3230.08**  
**2.480 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 90 mm  
zápustná hloubka: 80 mm  
rozměr: ø 104 mm  
max 10W / IP44  
800 lm / 3000K / 42°  
bílá

TIP

H



**BPM 3006GU**  
**607 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 60 mm  
zápustná hloubka: 57 mm  
rozměr: 85 x 85 mm  
max 50W / IP65 / GU10  
kartáčovaný hliník

H



**BPM 4206GU**  
**689 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 60 mm  
zápustná hloubka: 57 mm  
rozměr: ø 100 mm  
max 50W / IP65 / GU10  
bílá

H




**BPM 3025GU**  
**1.913 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 125 mm  
zápustná hloubka: 80 mm  
rozměr: ø 150 mm  
max 75W / IP65 / ES111  
bílá

H



**BPM 3026GU**  
**1.913 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 125 mm  
zápustná hloubka: 80 mm  
rozměr: 150 x 150 mm  
max 75W / IP65 / ES111  
bílá

L



**BPM 3195.01**  
**4.808 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 210 mm  
zápustná hloubka: 124 mm  
rozměr: ø 230 mm  
max 25W / IP44  
1900 lm / 3000K / 60°  
bílá

L



**BPM 3196.01**  
**4.808 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 210 mm  
zápustná hloubka: 124 mm  
rozměr: 230 x 230 mm  
max 25W / IP44  
1900 lm / 3000K / 60°  
bílá

L



**BPM 3150.02**  
**2.818 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 75 mm  
zápustná hloubka: 60 mm  
rozměr: ø 85 x 85 mm  
max 7W / IP65  
500 lm / 3000K / 60°  
lesklý hliník

H



**BPM 3050GU**  
**1.320 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 150 mm  
zápustná hloubka: 86 mm  
rozměr: 170 x 170 mm  
max 75W / ES111  
kartáčovaný hliník

H



**BPM 3041GU**  
**958 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 65 mm  
zápustná hloubka: 36 mm  
rozměr: ø 100 mm  
max 50W / GU10  
optický křišťál

H



**BPM 3040GU**  
**985 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 65 mm  
zápustná hloubka: 36 mm  
rozměr: 100 x 100 mm  
max 50W / GU10  
optický křišťál

H



**BPM 8016.01**  
**1.412 Kč** MOC  
výška: 97 mm  
rozměr: 80 x 80 mm  
max 50W / GU10  
kartáčovaný hliník

L



**BPM 3150.04**  
**2.818 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 75 mm  
zápustná hloubka: 60 mm  
rozměr: ø 85 x 85 mm  
max 7W / IP65  
500 lm / 3000K / 60°  
bílá

L



**BPM 3149.02**  
**2.818 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 75 mm  
zápustná hloubka: 60 mm  
rozměr: ø 85 mm  
max 7W / IP65  
500 lm / 3000K / 60°  
lesklý hliník

L



**BPM 3149.04**  
**2.818 Kč** MOC  
montážní otvor: ø 75 mm  
zápustná hloubka: 60 mm  
rozměr: ø 85 mm  
max 7W / IP65  
500 lm / 3000K / 60°  
bílá