


BRS, BRSB

Kruhové přisazené LED svítidlo



BRS4KO3000V1



Těleso:

Bíle lakovaný ocelový plech (RAL9003)

Optický systém:

KO – opálový PMMA kryt

KOPC – opálový polykarbonátový kryt

LED (&):

Mid Power LED

3... teplá bílá 2700K

4... studená bílá 4000K

5... denní světlo 5000K

El. výstroj (#):

ND – nestrímatelné

DALI – stmívatelné DALI

DIM – stmívatelné analogově 1-10V

SM – integrovaný mikrovlnný senzor

NZ – nouzový modul

Aplikace:

Přisazené kruhové svítidlo. Vhodné pro bytové prostory, chodby, sociální zařízení. Ideální aplikace s častým spínáním.

Verze:

BRS - standardní verze svítidla

300 – malý korpus dia. 300 mm

375 – střední korpus dia. 375 mm

480 – velký korpus dia. 480 mm

BRSB - verze s plošším krytem

300 – malý korpus dia. 285 mm

375 – střední korpus dia. 375 mm

480 – velký korpus dia. 480 mm

	COVER	W	lm	Ø	B	kg
BRS&KO300V1	PMMA	15	1200	300	105	1,1
BRS&KOPC300V1	PC	15	1200	300	105	1,1
BRS&KO375V1	PMMA	28	2300	375	125	1,7
BRS&KOPC375V1	PC	28	2300	375	125	1,7
BRS&KO480V1	PMMA	37	3300	480	150	2,4
BRS&KOPC480V1	PC	37	3300	480	150	2,4
základní cena						
BRSB&KO300V0/ND	PMMA	10	900	285	89	1,0
BRSB&KO300V1/ND	PMMA	15	1200	285	89	1,0
BRSB&KO375V1/ND	PMMA	28	2300	375	108	1,6
BRSB&KO480V1/ND	PMMA	37	3300	480	132	2,3

**základní
cena**

960 Kč

1 050 Kč

2 000 Kč

2 600 Kč

